



**براھيمى**  
شرکت پايدارسازه

ارتفاع	عرض	طول	جنس	طراح	نوع کار
۲/۳ متر	۲/۴ متر	۱۲ متر	ورق گالوانیزه (PVC)	شرکت پايدارسازه براھيمى	کانکس ۱۲*۲/۴ ورق گالوانیزه

مشخصات فني و متريال سازه		ردیف نحوه پنجره
يونولیت پلی استایرن	عایق کف	
قوطی ۴*۴	پل ریزی کف	
MDF و کفپوش	کف کانکس	
به صورت UPVC	پنجره	
درب ورودی به صورت UPVC	درب	
جهت مقاومت بيشتر استفاده از داکت PVC به نمره ۲/۵ و ۴ جهت برق كشی که به صورت روکار انجام می شود	داکت كشی	
سيم ۲/۵*۱ جهت برق كشی پريزها و کليدها و برق كشی روشنابي، سيم ۱*۴ ارتدار جهت برق کليد کولرها	سيم كشی	
استفاده از کليد و پريزهاي درجه يك	کليد و پريز	
استفاده از فيوز ۱۶ و ۲۵ و ۱۰ آمپر	فيوز	
داراي سيسنتم محافظ جان ۰۰ آمپر	...	



براهیمی  
شرکت پایدارسازه



🌐 [www.barahimi-co.ir](http://www.barahimi-co.ir)  
✉ [barahimi.co@yahoo.com](mailto:barahimi.co@yahoo.com)  
⌚ @barahimico  
☎ .۹۱۷۳۰۸۹۵۷۷ .۹۱۷۳۱۳۵۳۲۷  
☎ .۷۱-۳۸۲۳۶۲۶۲ .۷۱-۳۸۲۳۶۷۷۷۲

شعبه دفتر مرکزی: شیراز، بلوار امیرکبیر، رووبروی شهرک سجادیه  
شعبه بندرعباس: کیلومتر ۵ جاده شهید رجایی، انبار ایران آسمان  
شعبه عسلویه: جنب ساختمان منطقه ویژه  
شعبه پرک: ۵۰۰ متر قبیل از روستای پرک  
شعبه بوشهر: جاده تیروگاه اتمی، تنگک سوم



براهیمی

شرکت پایدارسازه