

ارتفاع	عرض	طول	جنس	طراح	نوع کار
۲/۳ متر	۳ متر	۱۲ متر	ساندویچ پانل	شرکت پایدارسازه براهیمی	کانکس ۱۲*۳ دواتاقه راهرودار

مشخصات فنی و متریال سازه		
استفاده از ایزوگام ۲ لایه صادراتی با روکش آلومینیوم و لایه پلی‌استر ۱۳۰ گرمی و قیر اصلاح شده با پلیمر	عایق کف	کف‌سازی
استفاده از مخلوط ماسه و سیمان به نسبت استاندارد جهت نصب سرامیک	بتن کف	
استفاده از سرامیک ۵۰*۵۰ درصد جذب آب حداکثر ۱۰٪ مقاوم در برابر یخ‌زدگی، مقاوم در برابر اسیدهای شستشو، مقاوم در برابر ضربه‌های فشاری، مقاوم در برابر شوک‌های حرارتی و برودتی	سرامیک	
با قفل و یراق UPVC نصب دوعدد پنجره به طول ۱ متر از جنس مخصوص مقاوم به‌صورت کشویی ریلی و شیشه دوجداره	پنجره دوجداره	درب و پنجره
درب ورودی به‌صورت UPVC و شیشه دوجداره	درب دوجداره	
جهت مقاومت بیشتر استفاده از داکت PVC به نمره ۲/۵ و ۴ جهت برق‌کشی که به‌صورت روکار انجام می‌شود	داکت‌کشی	تأسیسات الکتریکی
سیم ۲/۵*۱ جهت برق‌کشی پریزها و کلیدها و برق‌کشی روشنایی، سیم ۴*۱ ارت‌دار جهت برق کلید کولرها	سیم‌کشی	
استفاده از کلید و پریزهای درجه یک	کلید و پریز	
استفاده از فیوز ۱۶ و ۲۵ و ۱۰ آمپر	فیوز	
دارای سیستم محافظ جان ۴۰ آمپر	...	
استفاده از چراغ تونلی نشکن مخصوص در بیرون کانکس، ۱ عدد روشنایی چراغ خطی کم مصرف ۴۰ وات	روشنایی	
استفاده از سوکت مخصوص ورودی برق دارای دو قسمت مجزای نری و مادگی، ضد آب	ورودی برق	

مشخصات فنی و متریال سازه		
<p>ساندویچ پانل به ضخامت ۵ سانتی متر با فوم پلی اورتان، جنس ورق های گالوانیزه و آلورینگ به ضخامت ۵ میلی متر پیش رنگ شده استاتیک مقاوم در مقابل حلال ها، روان کننده ها، روغن های معدنی، اسید و بازهای رقیق، دود نامناسب کارخانه ها که در مقابل رشد قارچ ها و میکروب ها مقاوم بوده و به هیچ وجه نمی پوسد.</p> <p>جهت ضد رسوب و ضد خوردگی پانل ها عایق پلی استایرین با فوم تزریقی پلی اورتان با دانسیته ۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب به عنوان عایق حرارتی و صوتی ورق های ساندویچ پانل مقاوم در برابر رشد گیاهان بوده و به علت نداشتن بو و خطر برای سلامت انسان و حیوان و عدم امکان زندگی حشرات موذی در داخل فوم، عایق رطوبتی، مقاوم در برابر زنگ زدگی، مقاوم در برابر باد، عایق اشعه ماوراء بنفش، مقاوم در برابر مواد شیمیایی، غیر قابل اشتعال، عایق حرارتی، عایق صوتی، مقاوم در برابر رانش و زلزله،</p>	ساندویچ پانل	بدنه و سقف
<p>مقاوم در برابر حشرات، محافظ محیط زیست، حفاظت در برابر آلودگی، مقرون به صرفه، مقاومت بسیار بالا، انبساط و انقباض بسیار پایین. دیوارها: دیوارها از جنس ساندویچ پانل با فوم پلی اورتان دورو ورق روکش شده توسط آلیاژ آلورینگ و با رنگ پخته کوره ای به ضخامت ۵۰ میلی متر ساده. فلاشینگ: اطراف ستون ها و سقف و کف به دیوارها با فلاشینگ آب بندی</p>		
<p>انعطاف پذیری بسیار بالا، مقاوم در برابر فشار و دماهای بالا و قابلیت چسبندگی و درزگیری عالی که در برابر اشعه UV نیز مقاوم است.</p>	چسب سیلیکون	

مشخصات فنی و متریال کانکس		اسکلت
پایه‌ها از پروفیل ۹۰*۹۰ سنگین	تیرهای اصلی جهت شاسی کف کانکس	
استفاده از لچکی در تمام گوشه‌های اتصال، ستون جهت رفتار یکنواخت اسکلت در هنگام جابه‌جایی و عدم گسیختگی	اتصال تیر به ستون	
رنگ آمیزی: رنگ شاسی و اسکلت‌بندی کانکس	رنگ آستری	
استفاده از چسب مخصوص درزگیری درجه ۱ با انعطاف‌پذیری بالا، مقاوم در برابر فشار و دمای بالا، قدرت چسبندگی و قابلیت درزگیری عالی، مقاوم در برابر اشعه UV جهت تمامی درزهای کنار پنجره‌ها، درها، سقف، زیر قرنیزها، بیت دیوارهای خارجی	درزگیری دیوارها	
استفاده از رنگ درجه ۱ به ضخامت ۶۰ میکرون	رنگ رویه	
ستون‌ها از پروفیل ۹۰*۹۰ سنگین	تیر و ستون‌های اصلی کانکس	
استفاده از پروفیل ۶۰*۳۰ به فاصله ۴۰ سانتی‌متر و به صورت عرضی	پل‌ریزی کف کانکس	
نبشی ۳ اسپیرال جهت نگهداری و پرچ ساندویچ پانل‌ها	قاب نگهدارنده ساندویچ پانل دیواری	



**براهیمی**  
شرکت پایدار سازه



🌐 [www.barahimi-co.ir](http://www.barahimi-co.ir)  
✉ [barahimi.co@yahoo.com](mailto:barahimi.co@yahoo.com)  
📱 @barahimico  
☎ ۰۹۱۷۳۰۸۹۵۷۴ ۰۹۱۷۳۱۳۵۳۲۷  
۰۷۱-۳۸۲۳۶۲۶۲ ۰۷۱-۳۸۲۳۷۲۷۲ ۰۷۱-۳۸۲۳۹۲۹۲

شعبه دفتر مرکزی: شیراز، بلوار امریکبر، روبروی شهرک سجادیه  
شعبه بندرعباس: کیلومتر ۵ جاده شهید رجایی، انبار ایران آسمان  
شعبه عسلویه: جنب ساختمان منطقه ویژه  
شعبه پرک: ۵۰۰ متر قبیل از روستای پرک  
شعبه بوشهر: جاده نیروگاه اتمی، تنگک سوم



**براهیمی**  
شرکت پایدار سازه