




**براهیمی**  
شرکت پایدارسازه

ارتفاع	عرض	طول	جنس	طراح	نوع کار
۲/۳ متر	۳ متر	۱۲ متر	ساندویچ پانل	شرکت پایدارسازه براهیمی	کانکس ۱۲*۳ سالن

مشخصات فنی و متریال سازه		نحوه ایجاد روش تیپسانت الکتریک
استفاده از ایزوگام ۲ لایه صادراتی با روکش آلومینیوم و لایه پلی استر ۱۳۰ گرمی و قیر اصلاح شده با پلیمر	عایق کف	
استفاده از مخلوط ماسه و سیمان به نسبت استاندارد جهت نصب سرامیک	بتن کف	
استفاده از سرامیک ۵۰*۵۰ درصد جذب آب حداقل ۱۰٪ مقاوم در برابر یخ زدگی، مقاوم در برابر اسیدهای شستشو، مقاوم در برابر ضربه های فشاری، مقاوم در برابر شوک های حرارتی و بردودتی	سرامیک	
با قفل و یراق UPVC نصب دو عدد پنجره به طول ۱ متر از جنس مخصوص مقاوم به صورت کشویی ریلی و شیشه دوجداره	پنجره دوجداره	
درب ورودی به صورت UPVC و شیشه دوجداره	درب دوجداره	
جهت مقاومت بیشتر استفاده از داکت PVC به نمره ۲/۵ و ۴ جهت بر ق کشی که به صورت روکار انجام می شود	داکت کشی	
سیم ۱*۵ جهت بر ق کشی پریزها و کلیدها و بر ق کشی روشنایی، سیم ۱*۴ ارتدار جهت بر ق کلید کولرهای	سیم کشی	
استفاده از کلید و پریزهای درجه یک	کلید و پریز	
استفاده از فیوز ۱۶ و ۲۵ و ۱۰ آمپر	فیوز	
دارای سیستم محافظ جان ۴۰ آمپر	...	
استفاده از چراغ تونلی نشکن مخصوص در بیرون کانکس، ۱ عدد روشنایی چراغ خطی کم مصرف ۴۰ وات	روشنایی	
استفاده از سوکت مخصوص ورودی بر ق دارای دو قسمت مجزای نری و مادگی، ضد آب	ورودی بر ق	

مشخصات فنی و متریال سازه	
<p>ساندویچ پانل به ضخامت ۵ سانتی‌متر با فوم پلی‌اورتان، جنس ورق‌های گالوانیزه و آلورینگ به ضخامت ۵ میلی‌متر پیش‌رنگ‌شده استاتیک مقاوم در مقابل حلال‌ها، روان‌کننده‌ها، روغن‌های معدنی، اسید و بازهای رقیق، دود نامناسب کارخانه‌ها که در مقابل رشد قارچ‌ها و میکروب‌ها مقاوم بوده و به هیچ وجه نمی‌پوسد.</p> <p>جهت ضد رسوب و ضد خوردگی پانل‌ها عایق پلی استایرین با فوم تزریقی پلی‌اورتان با دانسیته ۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب به عنوان عایق حرارتی و صوتی ورق‌های ساندویچ پانل مقاوم در برابر رشد گیاهان بوده و به علت نداشتن بو و خطر برای سلامت انسان و حیوان و عدم امکان زندگی حشرات موذی در داخل فوم، عایق رطوبتی، مقاوم در برابر زنگ‌زدگی، مقاوم در برابر باد، عایق اشعه ماوراء بنفسج، مقاوم در برابر مواد شیمیایی، غیر قابل اشتعال، عایق حرارتی، عایق صوتی، مقاوم در برابر رانش و زلزله،</p>	ساندویچ پانل بُز و سقف
<p>مقاوم در برابر حشرات، محافظه محیط زیست، حفاظت در برابر آلودگی، مقرون به صرفه، مقاومت بسیار بالا، انبساط و انقباض بسیار پایین. دیوارها از جنس ساندویچ پانل با فوم پلی‌اورتان دور و ورق روکش شده توسط آلیاژ آلورینگ و با رنگ پخته کوره‌ای به ضخامت ۵۰ میلی‌متر ساده. فلاشینگ: اطراف ستون‌ها و سقف و کف به دیوارها با فلاشینگ آب‌بندی</p>	چسب سیلیکون
<p>انعطاف‌پذیری بسیار بالا، مقاوم در برابر فشار و دماهای بالا و قابلیت چسبندگی و درزگیری عالی که در برابر اشعه UV نیز مقاوم است.</p>	



براهیمی  
شرکت پایدارسازه

مشخصات فنی و متریال کانکس	
تیرهای اصلی جهت شاسی کف کانکس	پایه‌ها از پروفیل $90*90$ سنگین
اتصال تیر به ستون	استفاده از لچکی در تمام گوشه‌های اتصال، ستون جهت رفتار یکنواخت اسکلت در هنگام جابه‌جایی و عدم گسیختگی
رنگ آستری	رنگ آمیزی: رنگ شاسی و اسکلت‌بندی کانکس
درزگیری دیوارها	استفاده از چسب مخصوص درزگیری درجه 1 با انعطاف‌پذیری بالا، مقاوم در برابر فشار و دمای بالا، قدرت چسبندگی و قابلیت درزگیری عالی، مقاوم در برابر اشعه UV جهت تمامی درزهای کنار پنجره‌ها، درها، سقف، زیر قرنیزها، بیت دیوارهای خارجی
رنگ رویه	استفاده از رنگ درجه 1 به ضخامت ٦٠ میکرون
تیر و ستون‌های اصلی کانکس	ستون‌ها از پروفیل $90*90$ سنگین
پلریزی کف کانکس	استفاده از پروفیل $60*30$ به فاصله ٤٠ سانتی‌متر و به صورت عرضی
قاب نگهدارنده ساندویچ پانل دیواری	نبشی ۳ اسپیرال جهت نگهداری و پرج ساندویچ پانل‌ها



براهیمی  
شرکت پایدارسازه



[www.barahimi-co.ir](http://www.barahimi-co.ir)



[barahimi.co@yahoo.com](mailto:barahimi.co@yahoo.com)



@barahimico



۰۹۱۷۳۰۸۹۵۷۴    ۰۹۱۷۳۱۳۵۳۲۷  
۰۷۱-۳۸۲۳۶۲۶۲    ۰۷۱-۳۸۲۳۷۲۷۷  
۰۷۱-۳۸۲۳۹۲۹۲

شعبه دفتر مرکزی؛ شیراز، بلوار امیرکبیر، رو بروی شهرک سجادیه

شعبه بندرعباس؛ کیلومتر ۵ جاده شهید رجایی، آنبار ایران آسمان

شعبه عسلویه؛ چنب ساختمان منطقه ویژه

شعبه پرک؛ ۵۰۰ متر قبیل از روستای پرک

شعبه بوشهر؛ جاده نیروگاه آتمی، تنگ ک سوم



براهیمی

شرکت پایدارسازه