

ارتفاع	عرض	طول	جنس	طراح	نوع کار
۲/۳ متر	۳ متر	۱۲ متر	ساندویچ پانل	شرکت پایدارسازه براهیمی	کانکس ۱۲*۳ مدیریتی

مشخصات فنی و متریال سازه		
استفاده از ایزوگام ۲ لایه صادراتی با روکش آلومینیوم و لایه پلی‌استر ۱۳۰ گرمی و قیر اصلاح شده با پلیمر	عایق کف	کف‌سازی
استفاده از مخلوط ماسه و سیمان به نسبت استاندارد جهت نصب سرامیک	بتن کف	
استفاده از سرامیک ۵۰*۵۰ درصد جذب آب حداکثر ۱۰٪ مقاوم در برابر یخ‌زدگی، مقاوم در برابر اسیدهای شستشو، مقاوم در برابر ضربه‌های فشاری، مقاوم در برابر شوک‌های حرارتی و برودتی	سرامیک	
با قفل و یراق UPVC نصب دوعدد پنجره به طول ۱ متر از جنس مخصوص مقاوم به‌صورت کشویی ریلی و شیشه دوجداره	پنجره دوجداره	درب و پنجره
درب ورودی به‌صورت UPVC و شیشه دوجداره	درب دوجداره	
جهت مقاومت بیشتر استفاده از داکت PVC به نمره ۲/۵ و ۴ جهت برق‌کشی که به‌صورت روکار انجام می‌شود	داکت‌کشی	تأسیسات الکتریکی
سیم ۲/۵*۱ جهت برق‌کشی پریزها و کلیدها و برق‌کشی روشنایی، سیم ۴*۱ ارت‌دار جهت برق کلید کولرها	سیم‌کشی	
استفاده از کلید و پریزهای درجه یک	کلید و پریز	
استفاده از فیوز ۱۶ و ۲۵ و ۱۰ آمپر	فیوز	
دارای سیستم محافظ جان ۴۰ آمپر	...	
استفاده از چراغ تونلی نشکن مخصوص در بیرون کانکس، ۱ عدد روشنایی چراغ خطی کم مصرف ۴۰ وات	روشنایی	
استفاده از سوکت مخصوص ورودی برق دارای دو قسمت مجزای نری و مادگی، ضد آب	ورودی برق	



براهیمی
شرکت پایدار سازه

مشخصات فنی و متریال سازه		
بدنه و سقف	ساندویچ پانل	ساندویچ پانل به ضخامت ۵ سانتی‌متر با فوم پلی‌اورتان، جنس ورق‌های گالوانیزه و آلورینگ به ضخامت ۵ میلی‌متر پیش‌رنگ‌شده استاتیک مقاوم در مقابل حلال‌ها، روان‌کننده‌ها، روغن‌های معدنی، اسید و بازهای رقیق، دود نامناسب کارخانه‌ها که در مقابل رشد قارچ‌ها و میکروب‌ها مقاوم بوده و به هیچ وجه نمی‌پوسد. جهت ضد رسوب و ضد خوردگی پانل‌ها عایق پلی‌استایرین با فوم تزریقی پلی‌اورتان با دانسیته ۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب به‌عنوان عایق حرارتی و صوتی ورق‌های ساندویچ‌پانل مقاوم در برابر رشد گیاهان بوده و به‌علت نداشتن بو و خطر برای سلامت انسان و حیوان و عدم امکان زندگی حشرات موذی در داخل فوم، عایق رطوبتی، مقاوم در برابر زنگ‌زدگی، مقاوم در برابر باد، عایق اشعه ماوراءبنفش، مقاوم در برابر مواد شیمیایی، غیر قابل اشتعال، عایق حرارتی، عایق صوتی، مقاوم در برابر رانش و زلزله،
	چسب سیلیکون	مقاوم در برابر حشرات، محافظ محیط زیست، حفاظت در برابر آلودگی، مقرون‌به‌صرفه، مقاومت بسیار بالا، انبساط و انقباض بسیار پایین. دیوارها: دیوارها از جنس ساندویچ‌پانل با فوم پلی‌اورتان دورو ورق روکش‌شده توسط آلیاژ آلورینگ و با رنگ پخته کوره‌ای به ضخامت ۵۰ میلی‌متر ساده. فلاشینگ: اطراف ستون‌ها و سقف و کف به دیوارها با فلاشینگ آب‌بندی انعطاف‌پذیری بسیار بالا، مقاوم در برابر فشار و دماهای بالا و قابلیت چسبندگی و درزگیری عالی که در برابر اشعه UV نیز مقاوم است.

مشخصات فنی و متریال کانکس		اسکلت
پایه‌ها از پروفیل ۹۰*۹۰ سنگین	تیرهای اصلی جهت شاسی کف کانکس	
استفاده از لچکی در تمام گوشه‌های اتصال، ستون جهت رفتار یکنواخت اسکلت در هنگام جابه‌جایی و عدم گسیختگی	اتصال تیر به ستون	
رنگ آمیزی: رنگ شاسی و اسکلت‌بندی کانکس	رنگ آستری	
استفاده از چسب مخصوص درزگیری درجه ۱ با انعطاف‌پذیری بالا، مقاوم در برابر فشار و دمای بالا، قدرت چسبندگی و قابلیت درزگیری عالی، مقاوم در برابر اشعه UV جهت تمامی درزهای کنار پنجره‌ها، درها، سقف، زیر قرنیزها، بیت دیوارهای خارجی	درزگیری دیوارها	
استفاده از رنگ درجه ۱ به ضخامت ۶۰ میکرون	رنگ رویه	
ستون‌ها از پروفیل ۹۰*۹۰ سنگین	تیر و ستون‌های اصلی کانکس	
استفاده از پروفیل ۶۰*۳۰ به فاصله ۴۰ سانتی‌متر و به صورت عرضی	پل‌ریزی کف کانکس	
نبشی ۳ اسپیرال جهت نگهداری و پرچ ساندویچ پانل‌ها	قاب نگهدارنده ساندویچ پانل دیواری	



 www.barahimi-co.ir
 barahimi.co@yahoo.com
 @barahimico
 ۰۹۱۷۳۰۸۹۵۷۴ ۰۹۱۷۳۱۳۵۳۲۷
 ۰۷۱-۳۸۲۳۶۲۶۲ ۰۷۱-۳۸۲۳۷۷۷۲ ۰۷۱-۳۸۲۳۹۲۹۲

شعبه دفتر مرکزی: شیراز، بلوار امیرکبیر، روبروی شهرک سجادیه
 شعبه بندرعباس: ۵ کیلومتر ۵ جاده شهید رجایی، انبار ایران آسمان
 شعبه عسلویه: جنب ساختمان منطقه ویژه
 شعبه پیرک: ۵۰۰ متر قبل از روستای پیرک
 شعبه بوشهر: جاده نیروگاه اتمی، تنگک سوم