

**براھيمي**  
شرکت پايدارسازه


ارتفاع	عرض	طول	جنس	طراح	نوع کار
۲/۳ متر	۳ متر	۱۲ متر	ساندویچ پانل	شرکت پايدارسازه براھيمي	کانکس ۱۲*۳ دواتقه VIP

مشخصات فني و متريال سازه		کف سازی
استفاده از ايزوگام ۲ لایه صادراتی با روکش آلومینیوم و لایه پلی استر ۱۳۰ گرمی و قیر اصلاح شده با پلیمر	عایق کف	
استفاده از مخلوط ماسه و سیمان به نسبت استاندارد جهت نصب سرامیک	بتن کف	
استفاده از سرامیک ۵۰*۵۰ درصد جذب آب حداقل ۱۰٪ مقاوم در برابر یخ زدگی، مقاوم در برابر اسیدهای شستشو، مقاوم در برابر ضربه های فشاری، مقاوم در برابر شوک های حرارتی و برودتی	سرامیک	
-		پنجره و درب
درب ورودی به صورت UPVC و شیشه دوجداره	درب دوجداره	
اهرمی درجه ۱ ایرانی برند شکوه	شیرآلات	
استفاده از لوله سفید آسیا و پولیکا برند پارس زنده رود پلاست	فاضلاب	
استفاده از سنگ روشنویی پایه دار برند طباطبایی و سنگ توالت برند طباطبایی	سنگ روشنویی و توالت	سرپریس بهداشتی
تلفنی درجه ۱ برند شکوه	علم دوش	
درجه ۱ برند تاپ	فلاش تانک	



### مشخصات فنی و متریال سازه

داكتکشی	جهت مقاومت بیشتر استفاده از داكت PVC به نمره ۲/۵ و ۴ جهت برق کشی که به صورت روکار انجام می شود
سیمکشی	سیم ۱*۵ جهت برق کشی پریزها و کلیدها و برق کشی روشنایی، سیم ۱*۴ ارت دار جهت برق کلید کولرهای استفاده از کلید و پریزهای درجه یک
کلید و پریز	استفاده از فیوز ۱۰ و ۲۵ و ۴۰ آمپر
فیوز	دارای سیستم محافظه جان ۴۰ آمپر
...	استفاده از چراغ تونلی نشکن مخصوص در بیرون کانکس، ۱ عدد روشنایی چراغ خطی کم مصرف ۴۰ وات
روشنایی	استفاده از سوکت مخصوص ورودی برق دارای دو قسمت مجزای نری و مادگی، ضد آب
ورودی برق	ساندویچ پانل به ضخامت ۵ سانتی متر با فوم پلی اورتان، جنس ورق های گالوانیزه و آلورینگ به ضخامت ۵ میلی متر پیش رنگ شده استاتیک مقاوم در مقابل حلال ها، روان کننده ها، روغن های معدنی، اسید و بازهای رقیق، دود نامناسب کارخانه ها که در مقابل رشد قارچ ها و میکروب ها مقاوم بوده و به هیچ وجه نمی پوسد.
ساندویچ پانل	جهت ضد رسوب و ضد خوردگی پانل ها عایق پلی استایرین با فوم تزریقی پلی اورتان با دانسیته ۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب به عنوان عایق حرارتی و صوتی ورق های ساندویچ پانل مقاوم در برابر رشد گیاهان بوده و به علت نداشتن بو و خطر برای سلامت انسان و حیوان و عدم امکان زندگی حشرات مودی در داخل فوم، عایق رطوبتی، مقاوم در برابر زنگ زدگی، مقاوم در برابر باد، عایق اشعه ماوراء بنفسج، مقاوم در برابر مواد شیمیایی، غیر قابل اشتعال، عایق حرارتی، عایق صوتی، مقاوم در برابر رانش و زلزله،
...	مقاوم در برابر حشرات، محافظه محیط زیست، حفاظت در برابر آلودگی، مقرنون به صرفه، مقاومت بسیار بالا، انبساط و انقباض بسیار پایین. دیوارها: دیوارها از جنس ساندویچ پانل با فوم پلی اورتان دور و ورق روکش شده توسط آلیاژ آلورینگ و با رنگ پخته کورهای به ضخامت ۵۰ میلی متر ساده. فلاشینگ: اطراف ستون ها و سقف و کف به دیوارها با فلاشینگ آب بندی
چسب سیلیکون	انعطاف پذیری بسیار بالا، مقاوم در برابر فشار و دماهای بالا و قابلیت چسبندگی و درزگیری عالی که در برابر اشعه UV نیز مقاوم است.



**براھیمی**  
شرکت پایدارسازه

### مشخصات فنی و متریال کانکس

تیرهای اصلی جهت شاسی کف کانکس	پایه‌ها از پروفیل ۹۰*۹۰ سنگین	
اتصال تیر به ستون	استفاده از لچکی در تمام گوشه‌های اتصال، ستون جهت رفتار یکنواخت اسکلت در هنگام جابه‌جایی و عدم گسیختگی	رنگ آستری
درزگیری دیوارها	استفاده از چسب مخصوص درزگیری درجه ۱ با انعطاف‌پذیری بالا، مقاوم در برابر فشار و دمای بالا، قدرت چسبندگی و قابلیت درزگیری عالی، مقاوم در برابر اشعه UV جهت تمامی درزهای کنار پنجره‌ها، درها، سقف، زیر قرنیزها، بیت دیوارهای خارجی	رنگ آمیزی: رنگ شاسی و اسکلت‌بندی کانکس
رنگ رویه	استفاده از رنگ درجه ۱ به ضخامت ۶۰ میکرون	تیر و ستون‌های اصلی کانکس
پلریزی کف کانکس	استفاده از پروفیل ۶۰*۳۰ به فاصله ۴۰ سانتی‌متر و به صورت عرضی	نبشی ۳ اسپیرال جهت نگهداری و پرج ساندویچ پانل‌ها
قاب نگهدارنده ساندویچ پانل دیواری		



براهیمی  
شرکت پایدارسازه



[www.barahimi-co.ir](http://www.barahimi-co.ir)



[barahimi.co@yahoo.com](mailto:barahimi.co@yahoo.com)



@barahimico



.۹۱۷۳۰۸۹۵۷۴ .۹۱۷۲۳۱۳۵۳۲۷



.۷۱-۳۸۲۳۶۲۶۲ .۷۱-۳۸۲۳۷۷۷۷



.۷۱-۳۸۲۳۹۲۹۲

شعبه دفتر مرکزی؛ شیزار، بلوار امیرکبیر، رویروی شهرک سجادیه

شعبه بندرعباس؛ کیلومتر ۵ جاده شهید رجایی، انبار ایران آسمان

شعبه عسلویه؛ جنب ساختمان منطقه ویژه

شعبه پرگ؛ ۵۰۰ متر قبیل از روستای پرگ

شعبه بوشهر؛ جاده نیروگاه اتمی، تنگک سوم



براهیمی

شرکت پایدارسازه